

Spoelen / open houden van een drain en vervangen drainzak

U heeft tijdens uw ziekenhuisopname een drain gekregen waarmee u naar huis gaat. *(Markeer of omcirkel welke drain de patiënt heeft en wat van toepassing is).*

- Pigtaildrain;
- Siliconen chirurgische wondrain;
- Galblaasdrain/ galwegdrain.

Uw arts heeft besloten dat u de drain (frequentie per dag) moet spoelen/ open houden.

Vervangen driewegkraan en drainzak

Is de driewegkraan zichtbaar vies geworden? Vervang de drieweg kraan. Doe dit voordat u de drain spoelt.

Aandachtspunten

- Vervang de driewegkraan als deze zichtbaar vervuild is. Als de driewegkraan moet worden vervangen, vervang dan het gehele opvangsysteem.

Benodigheden

- Nieuwe driewegkraan
- Steriel gaas en onsteriel gaas
- Alcohol 70%
- Opvangzak

Werkwijze

1. Als de drain actief afloopt, leg dan een steriel gaas onder de drain voor het eventuele lekken van de drain.
2. Ontkoppel de driewegkraan met opvangzak van de drain.
3. Desinfecteer het uiteinde van de drain met een gaasje met hierop alcohol 70% voor ongeveer 30 seconden. Laat dit vervolgens ongeveer 30 seconden aan de lucht drogen.
4. Open de verpakking van de driewegkraan en zorg hierbij dat het aansluitpunt van de drain steriel blijft. Dit kan u doen door het aansluitpunt van de drain op een steriel gaasje te leggen.
5. Verwijder het afsluitdopje van de opvangzak en koppel de opvangzak aan de driewegkraan.
6. Koppel de driewegkraan aan de drain.

Openhouden van de drain

Het openhouden van de drain gebeurt met 10 mL NaCl 0,9% met een 10 cc spuit.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen.
Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het
lichaam.

*(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot
hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand
actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet
spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).*

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een
gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min
mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontluicht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontluichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontluicht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontluichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtbellens ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtbellens ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtbelletjes ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtbellens ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtbellens ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontlucht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontlichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontluicht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontluichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

Spoelen van de drain

U voorkomt verstopping in de drain door hem te spoelen. Hierdoor kan pus of gal blijven worden afgevoerd uit het lichaam.

(Hier een kopje om zelf in te vullen met betrekking tot hoeveelheid en wat voor soort spoelvloeistof en of iemand actief moet spoelen (inspuiten en terugtrekken) of passief moet spoelen (alleen inspuiten) = volgens voorschrift arts).

.....

.....

.....

Aandachtspunten

- De drain vormt samen met de opvangzak van de drain een gesloten systeem. Verbreek dit systeem niet of zo min mogelijk.

- Vervang het rode dopje minimaal één keer per dag en elke keer wanneer deze is losgemaakt om de drain te spoelen.
- Forceer niet bij het voelen van weerstand wanneer u de vloeistof om de drain te spoelen inbrengt. Controleer of de drain vrij is van knikken. Ziet u geen knikken waarmee de weerstand opgeheven kan worden? Neem dan contact op met het HagaZiekenhuis. De contactgegevens staan onderaan deze folder.

Benodigdheden

- Gaasjes
- Alcohol 70%
- 10 cc NaCl 0,9% spuit
- Bekkentje
- Nieuw rood dopje voor de driewegkraan

Werkwijze

Vorbereiding

1. Was uw handen goed voordat u begint. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden hierop binnen handbereik.
2. Pak de voor gevulde NaCl 0,9% spuit en ontluicht deze. Dit betekent dat u bijna nergens meer luchtballen ziet. U kunt het beste de spuit ontluichten door de stamper eerst een beetje terug te trekken en vervolgens voorzichtig weer omhoog te doen.

3. Ga vervolgens in een houding zitten zodat u goed bij de drain, driewegkraan en opvangzak kan.
4. Trek de handschoenen aan.

